



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 4340

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2588 z dnia 9 sierpnia 2007r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013.594, ze zm.¹⁾) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2015.199, ze zm.²⁾), w związku z Uchwałą Nr LXI/554/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 września 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, na wniosek Wójta Gminy Pilchowice

RADA GMINY PILCHOWICE

stwierdza, że przedmiotowa zmiana miejscowego planu nie narusza ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilchowice” (załącznik do Uchwały Nr XLIII/290/2002 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 września 2002 r.) i uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza (opublikowanej w Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2588 z dnia

9 sierpnia 2007 r.), w części tekstowej planu wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1, § 6:

a) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) terenie zabudowy mieszkaniowo (jednorodzinnej) – usługowej – należy przez to rozumieć teren, na którym ww. przeznaczenia mogą występować samodzielnie lub łącznie, w dowolnych proporcjach wraz z możliwością realizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, z zastrzeżeniem przeznaczeń uzupełniających i dopuszczeń, o których mowa w pozostałych przepisach niniejszej uchwały,”

b) po pkt 30 dodaje się pkt 31, pkt 32 i pkt 33 w brzmieniu:

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2015r., poz.443.

„31) ściana lasu – należy przez to rozumieć płaszczyznę (z perspektywy „wyglądającą jak pionowa płaszczyzna”), opierającą się na pniach skrajnego rzędu drzew tworzących obrzeżną partię lasu,”;

„32) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013.1235, ze zm.);

33) dachu wygiętym – należy przez to rozumieć dach o powierzchni krzywej lub zwichrowanej, rodzaje dachów wygiętych: wieżowy (hełm), iglica (wiciowy), stożkowy, baniasty, kopulasty (kopuła), cebulasty, walcowaty, wielokrzywiznowy, konoidalny.”;

2) w rozdziale 3, § 9:

a) pkt 3 i lit. a otrzymują brzmienie:

„3) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej przy uwzględnieniu:

a) linii zabudowy, zgodnie ze wskazaniem załącznika graficznego 1a lub jeżeli nie wskazano linii zabudowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 6;”;

b) pkt 4 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– usytuowanie na działce:

· budynek mieszkalny lub mieszkalno – usługowy lub usługowy należy sytuować elewacją frontową od strony drogi publicznej lub wewnętrznej, z której następuje wjazd na działkę,

· budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy sytuować w drugiej linii zabudowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 10,

· dla zespołu zabudowy nowoprojektowanej należy przyjąć rodzaj elewacji frontowej w ramach pierzei ulicy, minimum na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami,”;

c) w pkt 4 lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– wysokość zabudowy:

· mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12m (z 10% tolerancją),

· gospodarczej i garaży wolnostojących – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 7,5m,”;

d) w pkt 4 lit. b tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– geometria dachu: stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci; kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – od 25° do 45°, kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej – identyczny jak odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej, z zastrzeżeniem tiret szóste,”;

e) w pkt 4 lit. b tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– dopuszcza się dachy czterospadowe oraz wielospadowe, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale jak ustalonym w tiret czwarte niniejszej litery, a także dachy płaskie (poza strefą ochrony konserwatorskiej „B”),”;

f) w pkt 4 lit. b tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie:

„– dopuszcza się stosowanie okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, ganków wejściowych, ryzalitów ścian, w tym bocznych,”;

g) w pkt 4 lit. b tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:

„- dopuszcza się stosowanie w budynku noworealizowanym geometrii dachu takiej jak na budynku lub zespole budynków istniejących, usytuowanych na działce (działkach) bezpośrednio sąsiadującej lub na działce sąsiedniej, oddzielonej działką stanowiącą drogę (innej niż ta, o której mowa w tiret czwarte niniejszej litery), jeżeli wspólnie będą tworzyć harmonijny zespół architektoniczny o cechach indywidualnych.”,

h) uchyla się pkt 5 i pkt 6;

3) w rozdziale 3, § 10, pkt 4 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci (od 25° do 45°) z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich (poza strefę ochrony konserwatorskiej „B”), a także czterospadowych, wielospadowych, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale jak ustalonym dla dachów dwuspadowych.”;

4) w rozdziale 3, § 11, pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, z zastrzeżeniem lit. d.”;

5) w rozdziale 3, § 11, pkt 3 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej zgodnie z parametrami i wskaźnikami ustalonymi w § 9 pkt 4 lit. b.”;

6) w rozdziale 3, § 12, pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wysokość zabudowy nie więcej niż 12m.”;

7) w rozdziale 3, § 12, pkt 4 po lit. a dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) geometria dachu – stosowanie dachów płaskich, a także dwuspadowych, wielospadowych, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale 25°÷45°, z dopuszczeniem dachów wygiętych.”;

8) w rozdziale 3, § 13, pkt 3 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- gabaryty zabudowy – stosowanie prostych brył o proporcjach (wraz z kształtem dachu) nawiązujących do charakteru zabudowy wsi (respektowanie tradycji miejsca), przy uwzględnieniu warunku ustalonego dla działań w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A₁”, o którym mowa w § 30 ust. 3 pkt 4, z zastrzeżeniem tiret trzecie i czwarte.”;

9) w rozdziale 3, § 13, pkt 3 lit. b dodaje się tiret trzecie i czwarte w brzmieniu:

„- wysokość zabudowy nie więcej niż 12m,

- geometria dachu – stosowanie dachów dwuspadowych, czterospadowych, wielospadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale 25°÷45°.”;

10) w rozdziale 3, § 16 otrzymuje brzmienie:

„Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej) – usługowej, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami **B1MNU ÷ B9MNU; B13MNU ÷ B59MNU**; znajdujących się w jednostce strukturalnej „B” **Nieborowice** ustala się.”;

11) w rozdziale 3, § 16:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej przy uwzględnieniu linii zabudowy, zgodnie ze wskazaniem załącznika graficznego 1a lub jeżeli nie wskazano linii zabudowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 6.”;

b) w pkt 4 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- usytuowanie na działce:

· budynek mieszkalny lub mieszkalno – usługowy lub usługowy należy sytuować elewacją frontową od strony drogi publicznej lub wewnętrznej, z której następuje wjazd na działkę,

· budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy sytuować w drugiej linii zabudowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 10,

· dla zespołu zabudowy nowoprojektowanej należy przyjąć rodzaj elewacji frontowej w ramach pierzei ulicy, minimum na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami,”

c) w pkt 4 lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– wysokość zabudowy:

· mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12m (z 10% tolerancją),

· gospodarczej i garaży wolnostojących – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 7,5m,”

d) w pkt 4 lit. b tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– geometria dachu: stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci; kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – od 25° do 45°, kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej – identyczny jak odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej, z zastrzeżeniem tiret szóste,”

e) w pkt 4 lit. b tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– dopuszcza się dachy czterospadowe oraz wielospadowe, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale jak ustalonym w tiret czwarte niniejszej litery, a także dachy płaskie,”

f) w pkt 4 lit. b tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie:

„– dopuszcza się stosowanie okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, ganków wejściowych, ryzalitów ścian, w tym bocznych,”

g) w pkt 4 lit. b tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:

„– dopuszcza się stosowanie w budynku noworealizowanym geometrii dachu takiej jak na budynku lub zespole budynków istniejących, usytuowanych na działce (działkach) bezpośrednio sąsiadującej lub na działce sąsiedniej, oddzielonej działką stanowiącą drogę (innej niż ta, o której mowa w tiret czwarte niniejszej litery), jeżeli wspólnie będą tworzyć harmonijny zespół architektoniczny o cechach indywidualnych;”

h) uchyla się pkt 5 i pkt 6;

i) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zachowanie istniejącej enklawy leśnej na terenie oznaczonym symbolem **B13MNU** (usytuowanej w jego wschodniej części, na działce nr 417/9).”;

12) w rozdziale 3, § 17, pkt 4:

a) lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci (od 25° do 45°), z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich, a także czterospadowych, wielospadowych, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale jak ustalonym dla dachów dwuspadowych,”

b) lit. c, tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– wysokość zabudowy: nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, nie wyższa niż 10m,”;

13) w rozdziale 3, § 18, pkt 3 litera b otrzymuje brzmienie:

„b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, z zastrzeżeniem lit. c:”;

14) w rozdziale 3, § 18, pkt 3 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej zgodnie z parametrami i wskaźnikami ustalonymi w § 16 pkt 4 lit. b.”;

15) w rozdziale 3, § 19, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeznaczenie uzupełniające: rzemiosło nieuciążliwe, z zastrzeżeniem, iż może stanowić nie więcej niż 50 % zagospodarowania terenu, składy i magazyny prowadzące sprzedaż towarów nie konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem, iż mogą stanowić nie więcej niż 50% zagospodarowania terenu i powierzchnia sprzedaży odrębnego obiektu handlowego nie może być większa niż 1000m², stacja paliw płynnych, usługi w tym gastronomii;”;

16) w rozdziale 3, § 20:

a) pkt 3 i lit. a otrzymują brzmienie:

„3) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej przy uwzględnieniu:

a) linii zabudowy, zgodnie ze wskazaniem załącznika graficznego 1a lub jeżeli nie wskazano linii zabudowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 6,”

b) w pkt 4 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– usytuowanie na działce:

· budynek mieszkalny lub mieszkalno – usługowy lub usługowy należy sytuować elewacją frontową od strony drogi publicznej lub wewnętrznej, z której następuje wjazd na działkę,

· budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy sytuować w drugiej linii zabudowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 10,

· dla zespołu zabudowy nowoprojektowanej należy przyjąć rodzaj elewacji frontowej w ramach pierzei ulicy, minimum na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami,”

c) pkt 4 lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– wysokość zabudowy:

· mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12m (z 10% tolerancją),

· gospodarczej i garaży wolnostojących – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 7,5m,”

d) w pkt 4 lit. b tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– geometria dachu: stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci; kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – od 25° do 45°, kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej – identyczny jak odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej, z zastrzeżeniem tiretu szóste,”

e) pkt 4 lit. b tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– dopuszcza się dachy czterospadowe oraz wielospadowe, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale jak ustalonym w tiret czwarte niniejszej litery, a także dachy płaskie (poza strefą pełnej ochrony konserwatorskiej „A”, strefą ochrony krajobrazu „K”),”

f) pkt 4 lit. b tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie:

„– dopuszcza się stosowanie okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, ganków wejściowych, ryzalitów ścian, w tym bocznych,”

g) uchyla się pkt 5 i pkt 6;

17) w rozdziale 3, § 21, pkt 3 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– stosowanie dachów dwuspadowych, o symetrycznych kątach nachylenia połaci (od 25° do 45°), z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich, a także czterospadowych, wielospadowych, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale jak ustalonym dla dachów dwuspadowych,”

18) w rozdziale 4, § 22, pkt 2 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- wysokość nowej zabudowy – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 12m,”;

19) w rozdziale 4, § 22, pkt 2 lit. b dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

„- geometria dachu nowej zabudowy – stosowanie dachów dwuspadowych, czterospadowych, o symetrycznych kątach nachylenia połaci (30° do 45°), z dopuszczeniem dachów mansardowych.”;

20) w rozdziale 3, § 23:

a) pkt 3 i lit. a otrzymują brzmienie:

„3) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej przy uwzględnieniu:

a) linii zabudowy obowiązującej, zgodnie ze wskazaniami załącznika graficznego 1a lub jeżeli nie wskazano linii zabudowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 6”;

b) w pkt 4 lit. b tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

„- usytuowanie na działce:

· budynek mieszkalny lub mieszkalno – usługowy lub usługowy należy sytuować elewacją frontową od strony drogi publicznej lub wewnętrznej, z której następuje wjazd na działkę,

· budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy sytuować w drugiej linii zabudowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 10,

· dla zespołu zabudowy nowoprojektowanej należy przyjąć rodzaj elewacji frontowej w ramach pierzei ulicy, minimum na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami,”

c) w pkt 4 lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- wysokość zabudowy:

· mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 12m (z 10% tolerancją),

· gospodarczej i garaży wolnostojących – nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 7,5m,”

d) w pkt 4 lit. b tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- geometria dachu: stosowanie dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach nachylenia połaci; kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej – od 25° do 45°, kąt nachylenia dla zabudowy gospodarczej i garażowej – identyczny jak odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – usługowej lub usługowej, z zastrzeżeniem tiret szóste,”

e) pkt 4 lit. b tiret 6 otrzymuje brzmienie:

„- dopuszcza się dachy czterospadowe oraz wielospadowe, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale jak ustalonym w tiret czwarte niniejszej litery, a także dachy płaskie (poza strefą ochrony krajobrazu „K”),”

f) pkt 4 lit. b tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:

„- dopuszcza się stosowanie okien w połaci dachowej, lukarn, naczółków, ganków wejściowych, ryzalitów ścian, w tym bocznych,”

g) uchyla się pkt 5 i pkt 6;

21) w rozdziale 4, § 24, pkt 2 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- geometria dachu – stosowanie dachów płaskich, a także dwuspadowych, wielospadowych, o symetrycznych kątach nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°÷45°, z dopuszczeniem dachów wygiętych,”;

22) w rozdziale 4, § 26, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na działkach usytuowanych przy drogach publicznych dla których nie określono linii zabudowy obowiązującej, należy przyjąć linię zabudowy zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.”;

23) w rozdziale 5, § 27, ust. 3 uchyla się treść pkt 2;

24) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym”;

25) w rozdziale 9, § 41, ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla rolnictwa, wydzielonych w części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami odpowiednio **A1R ÷ A25R, B1R ÷ B23R, C1R ÷ C10R, D32R ÷ D34R** ustala się zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem nie naruszających przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz za wyjątkiem liniowych infrastruktury technicznej, dróg transportu rolnego, celu publicznego z zakresu łączności publicznej, małej architektury wspomagających realizowane w gminie funkcje rekreacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiadz-Kramorz